

Alu-Teleskopleiter M80

Variierbare Alu-Multifunktionsleiter

- verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter, beiseitige Steh- und Treppenleiter
- höhe einstellbar durch seitliche Blockiergriffe der einzelnen Niveaus
- 2 Sicherheitsgelenke (ent- und verriegelbar) für die Einstellung in Steh- und Anlegeleiter
- automatisches Blockiersystem
- Leiterinnenteil: längsprofilierter Sprosse (28 mm)
- Teleskop-Schiebeelement: längsprofilierter Sprosse (26 mm)
- belastbar bis 150 kg

4 x 3 Sprossen: Arbeitshöhe: • als Bockleiter maximal (H)2500 mm • als Anlegeleiter maximal (H)3550 mm

4 x 4 Sprossen: Arbeitshöhe: • als Bockleiter maximal (H)2750 mm • als Anlegeleiter maximal (H)4100 mm

4 x 5 Sprossen: Arbeitshöhe: • als Bockleiter maximal (H)3300 mm • als Anlegeleiter maximal (H)5150 mm

4 x 6 Sprossen: Arbeitshöhe: • als Bockleiter maximal (H)4200 mm • als Anlegeleiter maximal (H)6750 mm

Für wen geeignet:

- Handwerker
- Hausmeister
- Werkstätten
- Maler / Lackierer



4 x 3 Sprossen



4 x 4 Sprossen



4 x 5 Sprossen



4 x 6 Sprossen



Detailansicht: Sicherheitsgelenke, seitliche Blockiergriffe



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Symbolbild: zeigt die Treppenverstellung



| Produkt | Ausführung | Tragkraft | Farbe | Hersteller-Nummer | Bestell-Nummer |
|------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|----------------|
| Alu-Teleskopleiter M80 | 4 x 3 Sprossen | 150 kg | Aluminium | 7512-707 | 6520506 |
| | 4 x 4 Sprossen | 150 kg | Aluminium | 7516-707 | 6520507 |
| | 4 x 5 Sprossen | 150 kg | Aluminium | 7520-707 | 6520508 |
| | 4 x 6 Sprossen | 150 kg | Aluminium | 7524-157 | 6520509 |